GAMAK Power to Energize Life

# Teknik Veri Sayfası
*Technical Data Sheet*

**IE3**

| Form No | |
|---|---|
| Rev. No | |
| Rev. Tarihi | |

**Motor Tanımı** / *Motor Name*: **GM3EL 160 M 2a**

**Tarih** / *Date*: 07/08/2026

## Genel Bilgiler / *General Info*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gövde Büyüklüğü / *Frame Size* | 160 | Kurulum / *Mounting* | B34 |
| Yalıtım Sınıfı / *Insulation class* | F ( 155 °C ) | Çalışma Türü / *Duty Type* | S1 |
| Isı Artışı / *Temperature rise* | Class B ( 80K ) | Servis Faktörü / *Service Factor* | 1.15 |
| Soğutma / *Cooling* | IC411 (TEFC) | Gürültü Seviyesi(dB-A) / *Sound Pressure Lvl(dB-A)* | 70 |
| Koruma Sınıfı / *Degree of protection* | IP55 | Balans Metodu / *Balancing Method* | Yarım Kama / *Half Key* |
| Ortam Sıcaklığı / *Ambient Temperature* | -20°C ... +40°C | Vibrasyon Sınıfı / *Vibration Class* | A Sınıfı / *Grade A* |
| Rakım (m) / *Altitude (m)* | 1000 | Termal Koruma / *Thermal Protection* | 3xPTC |
| Sertifikasyon / *Certification* | - | Yaklaşık Ağırlık (kg) / *Approx. weight (kg)* | 104 |

## ELEKTRİKSEL TASARIM / *ELECTRICAL DESIGN*


| Faz | Bağlantı | Gerilim | Frekans | Çıkış Gücü | Kutup | Anma Hızı | Anma Akımı | Anma Momenti | Cos φ | Verim % | | | Eylemsizlik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Phase* | *Connection* | *Voltage* | *Frequency* | *Rated output* | *Poles* | *Rated Speed* | *Rated current* | *Rated Torque – Mn* | *Cos φ* | *Efficiency %* | | | *Inertia* |
| ~ | (Δ / Y) | (V) | (Hz) | (kW) | - | (rpm) | (A) | (Nm) | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 1/2 | J (kgm)2 |
| 3 | Δ | 400 | 50 | 11 | 2 | 2955 | 19 | 35.7 | 0.92 | 91.2 | 91.2 | 90.4 | 0.031 |

**Doğrudan Kalkış Verileri** / ***Direct On Line Data***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kalkış Akımı / *Locked rotor Current* | Ia (A) | 136.8 | Ia / In | 7.2 |
| Kalkış Momenti / *Locked rotor Torque* | Ma (Nm) | 82.1 | Ma / Mn | 2.3 |

**Y/Δ Kalkış** / ***Y/Δ Starting***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kalkış Akımı / *Locked rotor Current* | Ia (A) | 41.8 | Ia / In | 2.2 |
| Kalkış Momenti / *Locked rotor Torque* | Ma (Nm) | 11.4 | Ma / Mn | 0.6 |
| Devrilme Momenti / *Breakdown Torque* | Mk (Nm) | 107.1 | Mk / Mn | 3 |




## MEKANİK TASARIM / *MECHANICAL DESIGN*

**Malzeme Bilgisi** / ***Materials***

| | |
|---|---|
| Gövde / *Frame* | Dökme Demir / Cast Iron |
| Flanş / *Flange* | Dökme Demir / Cast Iron |
| Pervane / *Cooling fan* | Plastik / Plastic |
| Klemens Kutusu / *Terminal box* | Plastik/Alüminyum / Plastic/Aluminium |
| Rakorlar / *Cable glands* | M40x1,5/M40x1,5 |
| Rakor Adedi / *No of cable glands* | 2 |

**Yatak Bilgileri** / ***Bearing Arrangement***


| | Ön Rulman / *Drive End* | Arka Rulman / *Non Drive End* |
|---|---|---|
| Standart Tasarım / *Standard Design* | 6309 ZZ C3 | 6209 ZZ C3 |
| Yağlama Periyodu / *Regreasing interval* | - | |
| Yağ Miktarı / *Grease Amount* | - | |
| Yağ Standartı / *Grease Standart* | - | |
| Boya / *Paint* | Ral 7031 | |


**Opsiyonel Özellikler** / ***Optional Features***

**Notlar** / ***Notes***

Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak endirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. / Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points.
Teknik veriler, etiket değerlerinden farklılık gösterebilir. / Technical data may vary from nameplate values.
GAMAK, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. / GAMAK reserves the right to make changes without prior notice.

Bu Dokümanın Tüm Hakları GAMAK Mak. San. A.Ş aittir. İzinsiz Kısmen veya Tamamen Kullanılamaz , Çoğaltılamaz veya Üçüncü Şahıslara Verilemez. Gamak Mak. San. A.Ş Mühürlü ve İmzalı Olmayan Resimler Geçersizdir.




**AÇIKLAMALAR;**
**1-) Aksi Belirtilmedikçe Tüm Ölçüler mm'dir.**
**2-) Teknik Resim Üzerinden Ölçü Almayınız.**

| Revizyon (Revision) | Değişiklik Çeşidi ( Details ) | Yayın No: (Release No:) | Tarih (Date) | Onay (Confirmed By) | İmza (Signature) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | İsim (Name) | Tarih (Date) | İmza (Signature) | Malzeme (Material) : |
|---|---|---|---|---|
| Çizen Drawn | | | | |
| Kontrol Control | | | | |
| Onay Approval | | | | Ölçek (Scale): --- |
| Onaylayan Kuruluş (Certification Body) | | | | |

GENEL TOLERANS (GENERAL TOLERANCE) ( ISO 2768-m )

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm ye Kadar | ± 0,1 | 30 - 120 mm. | ± 0,3 | 400 - 1000 mm. | ± 0,8 |
| 6- 30 mm. | ± 0,2 | 120 - 400 mm. | ± 0,5 | 1000 - 2000 mm. | ± 1,2 |

Sayfa ( Page ) ... 1 / Tamamı ( All ) ... 1

GAMAK

Parça Adı (Part Name):

3G GM 160-M B34 MOTOR

Resim No (Drawing No):