GAMAK Power to Energize Life	**Teknik Veri Sayfası** *Technical Data Sheet*	***IE2***	Form No	
			Rev. No	
			Rev. Tarihi	

Motor Tanımı *Motor Name*	**AGM2EL 90 S 8a**	**Tarih** *Date*	07/08/2026

Genel Bilgiler / *General Info*

Gövde Büyüklüğü *Frame Size*	90	Kurulum *Mounting*	B14/2
Yalıtım Sınıfı *Insulation class*	F (155 °C)	Çalışma Türü *Duty Type*	S1
Isı Artışı *Temperature rise*	Class B (80K)	Servis Faktörü *Service Factor*	1
Soğutma *Cooling*	IC411 (TEFC)	Gürültü Seviyesi(dB-A) *Sound Pressure Lvl(dB-A)*	56
Koruma Sınıfı *Degree of protection*	IP55	Balans Metodu *Balancing Method*	Yarım Kama *Half Key*
Ortam Sıcaklığı *Ambient Temperature*	-20°C ... +40°C	Vibrasyon Sınıfı *Vibration Class*	A Sınıfı *Grade A*
Rakım (m) *Altitude (m)*	1000	Termal Koruma *Thermal Protection*	-
Sertifikasyon *Certification*	-	Yaklaşık Ağırlık (kg) *Approx. weight (kg)*	12

ELEKTRİKSEL TASARIM / *ELECTRICAL DESIGN*


Faz	Bağlantı	Gerilim	Frekans	Çıkış Gücü	Kutup	Anma Hızı	Anma Akımı	Anma Momenti	Cos φ	Verim %			Eylemsizlik
Phase	*Connection*	*Voltage*	*Frequency*	*Rated output*	*Poles*	*Rated Speed*	*Rated current*	*Rated Torque – Mn*	*Cos φ*	*Efficiency %*			*Inertia*
~	(Δ / Y)	(V)	(Hz)	(kW)	-	(rpm)	(A)	(Nm)	4/4	4/4	3/4	1/2	J (kgm)2
3	Y	400	50	0.37	8	715	1.5	4.92	0.63	56.1	56.1	54	0.003

Doğrudan Kalkış Verileri / *Direct On Line Data*

Kalkış Akımı *Locked rotor Current*	Ia (A)	4.2	Ia / In	2.8
Kalkış Momenti *Locked rotor Torque*	Ma (Nm)	-	Ma / Mn	-

Y/Δ Kalkış / *Y/Δ Starting*

Kalkış Akımı *Locked rotor Current*	Ia (A)	2.4	Ia / In	1.6
Kalkış Momenti *Locked rotor Torque*	Ma (Nm)	-	Ma / Mn	-
Devrilme Momenti *Breakdown Torque*	Mk (Nm)	10.824	Mk / Mn	2.2



MEKANİK TASARIM / *MECHANICAL DESIGN*

Malzeme Bilgisi / *Materials*

Gövde *Frame*	Alüminyum Aluminium
Flanş *Flange*	Alüminyum Aluminium
Pervane *Cooling fan*	Plastik Plastic
Klemens Kutusu *Terminal box*	Plastik/Alüminyum Plastic/Aluminium
Rakorlar *Cable glands*	M20x1,5
Rakor Adedi *No of cable glands*	1

Yatak Bilgileri / *Bearing Arrangement*


	Ön Rulman *Drive End*	Arka Rulman *Non Drive End*
Standart Tasarım *Standard Design*	6205 ZZ	6205 ZZ
Yağlama Periyodu *Regreasing interval*	-	
Yağ Miktarı *Grease Amount*	-	
Yağ Standartı *Grease Standart*	-	
Boya *Paint*	Ral 7031	


Opsiyonel Özellikler / *Optional Features*


Notlar / *Notes*

Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak endirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. / Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points.
Teknik veriler, etiket değerlerinden farklılık gösterebilir. / Technical data may vary from nameplate values.
GAMAK, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. / GAMAK reserves the right to make changes without prior notice.

Bu Dokümanın Tüm Hakları GAMAK Mak. San. A.Ş aittir. İzinsiz Kısmen veya Tamamen Kullanılamaz , Çoğaltılamaz veya Üçüncü Şahıslara Verilemez. Gamak Mak. San. A.Ş Mührlü ve İmzalı Olmayan Resimler Geçersizdir.







AÇIKLAMALAR;

1-) Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler mm'dir.

2-) Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.

Revizyon (Revision)	Değişiklik Çeşidi (Details)	Yayın No: (Release No:)	Tarih (Date)	Onay (Confirmed By)	İmza (Signature)

	İsim (Name)	Tarih (Date)	İmza (Signature)	Malzeme (Material) :
Çizen Drawn				
Kontrol Control				
Onay Approval				Ölçek (Scale): ---

GAMAK

Parça Adı (Part Name):

3G AGM 90-S B14-2 MOTOR

Resim No (Drawing No):

GENEL TOLERANS (GENERAL TOLERANCE) (ISO 2768-m)					
6 mm ye Kadar	± 0,1	30 - 120 mm.	± 0,3	400 - 1000 mm.	± 0,8
6- 30 mm.	± 0,2	120 - 400 mm.	± 0,5	1000 - 2000 mm.	± 1,2